

滚子从动件

不锈钢



种类与公称型号

型号	适用轴径	特点	公称型号
 <p>RNAS.T.M (分离型)</p>	φ7 ~ φ60	不锈钢型 NAS.T..M型的无内圈型。	<p><u>RNAS.T</u> <u>15</u> <u>M</u> <u>R</u></p> <p>↑ ↑ ↑ ↑</p> <p>类型代号 内径尺寸 不锈钢 R: 球面外圈 无标记: 圆筒外圈</p>
 <p>NAS.T.M (分离型)</p>	φ6 ~ φ50	不锈钢型 厚壁外圈。 带内圈。 附带装有滚针的精密保持架的分离型轴承。	<p><u>NAS.T</u> <u>15</u> <u>M</u> <u>R</u></p> <p>↑ ↑ ↑ ↑</p> <p>类型代号 内径尺寸 不锈钢 R: 球面外圈 无标记: 圆筒外圈</p>
 <p>NAS.T.MZZ (分离型)</p>	φ6 ~ φ50	不锈钢型 在 NAS.T.型的内圈两侧装有侧板,并组合形成迷宫式密封的分离型轴承。 (NAS.T..MZZUU型产品带有密封)	<p><u>NAS.T</u> <u>15</u> <u>M</u> <u>ZZ</u> <u>UU</u> <u>R</u></p> <p>↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑</p> <p>类型代号 内径尺寸 不锈钢 ZZ: 带侧板 UU: 带密封圈 无标记: 无密封圈 R: 球面外圈 X: 圆筒外圈</p>
 <p>NART.MR (不可分离型)</p>	φ5 ~ φ50	不锈钢型 侧板固定在内圈上的不可分离型轴承。 外圈外径加工成球面,可减轻偏置负荷。 (NART..MUUR型产品带有密封)	<p><u>NART</u> <u>15</u> <u>M</u> <u>UU</u> <u>V</u> <u>R</u></p> <p>↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑</p> <p>类型代号 内径尺寸 不锈钢 UU: 带密封圈 V: 满装滚子 无标记: 无密封圈 带保持架 R: 球面外圈 X: 圆筒外圈</p>